

JALHAKA SAS J0650

Softane™
Avant-Garde

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
Van 35 tot 48



- Schacht van AP 23 nerfleer
- Zool **SOFTANE™ bidensity**
- Antistatisch en niet-magnetisch
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal

- ❖ Veiligheidslaars, natuurlijke kleur.
- ❖ Schacht van AP 23 nerfleer, water- en olieafstotend, exclusieve oplossing van Jallatte:
 - **10 % tot 15 % dikker** dan de meeste andere leersoorten die bij veiligheidsschoenen worden gebruikt (2,4 mm).
 - Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd is.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Schrijlingse boord aan de bovenkant van de hielstukken.
- ❖ 2 trekkers aan de zijkant, zodat ze gemakkelijker kunnen worden aangetrokken.
- ❖ Voering van de hiel van slijtvast non-woven textiel.
- ❖ **Memory** beschermende binnenzool van polyurethaan en **Elastopan thermogevoelig geheugenschuim van BASF**, vermindert de drukpunten verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ **SPRINGTANE** ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ Binnenzool **FleXtane™ By Jallatte**, conform de norm **22568-4 : 2021**, antistatisch, 100 % composiet, rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ Zool van **Softane™ bimateriaal** uitgerust met de schokdemper met progressieve werking, die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt.
 - ❖ Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45./ Dichtheid van de slijtlaag 1.10
 - ❖ Absorptie van de schokken op de hiel 30 Joules
 - ❖ Omhullend profiel voor een betere stabiliteit tijdens het stappen.
 - ❖ Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
 - ❖ Slijtvastheid 75 mm³.
 - ❖ Zelfreinigend profiel. Multidirectionale noppen.
 - ❖ Afgeronde asymmetrische hak ter hoogte van de steun voor een betere afrol tijdens het stappen.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,38** (>0,32) - Tal **0,30** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,19** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

Gewicht	Bruto (42): 1532 g / Netto (42): 1314 g
Maat	35 tot 48
Verpakking	5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	337 x 328 x 135
Afmetingen dozen (mm)	625 x 425 x 345



 **Jallatte®**

www.jallatte.com