

JALEBENE
00JJE65

S3S SC CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 38 tot 47

SOFTANE

Adventure



QuickLio™



0%
METAL



- **Waterafstotend volnerfleur**
- **Softane™ PU-zool met dubbele dichtheid**
- **Type B polymeerpunt en niet-metalen antiperforatie S**
- **Antistatisch / amagnetisch**

- ❖ Hoge veiligheidsschoen van het type brodequin, gemaakt met een minimum aan naden voor een betere sterkte. Zwarte kleur.
- ❖ Schoenleg van waterafstotend volnerfleur van 1,9 / 2,1 mm dik.
- ❖ **Op punt** met stone-guard in polyurethaan, **SC**-markering overeenkomstig **norm EN ISO 20345:2021** tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage..
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Sluiting met vetersluiting via vier paar niet-metalen veterogen en twee paar **Quick Lio-haakjes** (houden de veter op zijn plaats en maken het mogelijk om de schoen snel aan en uit te trekken). Waterafstotende veter van 130 cm.
- ❖ **Soft** beschermende binnenzool **van polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd.
- ❖ **Ergonomische pasvorm** met Veiligheidsneus **SPRINTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FleXtane™ by Jallatte type S**, perforati weerstand met punt **van Ø 3 mm (Small)** overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Zool van **Softane™ PU met dubbele dichtheid**, **robuust en veelzijdig**, met schokdemping die de rug en gewrichten tegen trillingen beschermt. PU-versterking aan de voorkant. Zool uitgerust met het **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbele genormeerde **LADDER GRIP-uitsparing**, **LG**-markering conform de **norm EN ISO 20345:2021**, zorgt voor grip op ladders en voorkomt het risico op vallen van hoogte.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,36** ($\geq 0,31$)
B- Van voor naar achter **0,42** ($\geq 0,36$)
Aanvullende eis SR: Keramische vloer / glycerine
C - Heel vooruit **0,23** ($\geq 0,19$)
D- Van voor naar achter **0,33** ($\geq 0,22$)

- Dichtheid : comfortlaag = 0,45 / slijtlaag = 1,10.
- Hoge slijtvastheid.
- Zeer goede bestendigheid tegen oliën en koolwaterstoffen.
- Schokabsorptie bij de hiel > 20 joules.
- Diepe (6,5 mm) en zelfreinigende profielpoppen.
- Groot contactoppervlak voor optimale stabiliteit.

Gewicht	Bruto (42) : 1628 g / Neto (42) : 1420 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356



Jallatte®

www.jallatte.com