

S3S FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 to 48



Link-ESD



- Waterafstotende pull-up leren bovenkant
- Zool J-nude 2 PU / PU
- Niet magnetisch en Dissipatieve
- Type B-punt en niet-metalen antiperforatie S

- ❖ Veiligheidsschoen laag urban sport-type. Kleur Zwart.
- ❖ Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de **norm EN 61340-4-3/4-5/5**.
- ❖ Schacht van water nerfleur, met pull-upafwerking en waterafstotend textiel met versterking van TPU-rooster.
- ❖ Reflecterende zijstroken voor goede zichtbaarheid 's nachts.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluitingssysteem met vetersluiting op 1 paar niet-metalen oogjes en 6 perforaties. Tongvergrendeling. Zwarte veter van 140 cm.
- ❖ **Soft + Gel** beschermende binnenzool van **polyurethaan** en **Dynamic van BASF®** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd en uitgerust met **Link ESD™**, systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ Ergonomische pasvorm met Veiligheidsneus **Springtane-B™** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FlexTane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van $\varnothing 3$ mm (Small) overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,35** (>0,31)

B- Van voor naar achter **0,40** (>0,36)

Aanvullende eis SR: Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,22** (>0,19)

D- Van voor naar achter **0,27** (>0,22)

Innoverende en soepele zool, tweecomponenten **Softane/TPU** voor een vlotte en natuurlijke afrol tijdens het stappen :

- Ruitpatroon onder voet voor een perfecte geleiding en een natuurlijke afrol van het stappen.
- Gripgroeven aan de hiel en de middelvoet voor een goede weerstand tegen wegglijden.



Gewicht	Bruto (42) : 1536 g / Neto (42) : 1328 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356