

# JALVIVO ESD JIJI447

64%\*

S3S CI FO SR  
EN ISO 20345:2022  
Van 35 tot 48



# J-INDUSTRY 4.0



- Schacht in gerecycled Putek® Plus
- Zool PU/PU Biomass Balance van BASF®
- ESD / Dissipatieve
- Punt van aluminium type B en perforatiebestendige niet metaal



ASSEMBLÉ EN FRANCE

- ❖ Veiligheidsschoen van het type urban sport, vervaardigd met de **anti-vermoeidheidstechnologie MAXI-Soft Duo™**, speciaal aangepast voor een langdurige staan (lopen of korte stukjes). \*64% bio-sourced of gerecyclede materialen (berekening volgens EN ISO 14021 die is gebaseerd op het totale gewicht van de schoen)
- ❖ ESD-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de **norm EN 61340-4-3 en EN 61340-5-1**.
- ❖ Schacht van **gerecycled Putek® PLUS**, uiterst bestand tegen schuren, waterafstotend en ademend. Anti-slijtage hiel. Reflecterende insert aan de buitenkant. Zwarte kleur.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-mesh** materiaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Tong gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 7 paar oogjes die niet van metaal zijn. Veter van 160 cm.
- ❖ Comfortabele geperforeerde binnenzool : **MAXI-Soft Duo™ Respect**, bestaand uit een Soft bovenlaag van **PU Dynamic Biomass Balance de BASF®** van thermogevoelig geheugenschuim en een maximale tussenlaag van **Elastopan Biomass Balance de BASF®** verbetert de gewichtsverdeling door de drukzones te verdelen en absorbeert en beperkt de lichaamsspanning bij langdurig staan en bij het lopen. Anatomisch, geperforeerd en voorzien van het **Link ESD™-systeem**, een innovatief systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de vele contactpunten en zonder naden (octrooi aangevraagd).
- ❖ **Springtane-B™** ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer, bestand tegen een schok met een energie van 200 joule. Minimale hoogte na test  $\geq 4$  mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019.
- ❖ Antiperforatiezool **FlexTane™ By Jallatte ESD type S** (50% gerecycled polyester), perforatieweerstand met punt van  $\varnothing 3$  mm (Small) overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, 100% composiet, direct op de schacht genaaid en bedekt 100% van de voet voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Zool in **PU / PU van BASF® BMB | BioMass Balance Certifié EU-REDCert²** -gecertificeerd met design Urban Sport met lineair profiel en een uitstekende glijweerstand. Extreem lichte en flexibele ondersteuningsbasis.



### Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,38** ( $\geq 0,31$ )

B- Van voor naar achter **0,36** ( $\geq 0,36$ )

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,25** ( $\geq 0,19$ )

D- Van voor naar achter **0,24** ( $\geq 0,22$ )



BMB  
EU-  
REDCert²

- Fossiele grondstoffen voor 100% vervangen door hernieuwbare en duurzame grondstoffen.
- Productieproces gecertificeerd door onafhankelijk orgaan.
- Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
- Eigenschappen en kwaliteitsniveau dezelfde als bij traditionele veiligheidsschoenen.

|                                 |  |                 |                 |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewicht                         | Bruto (42) : 1416 g / Neto (42) : 1200 g |                 |                 |                 |
| Maat                            | 35 tot 39                                | 40 tot 42       | 43 tot 45       | 46 tot 48       |
| Verpakking                      | 5 paar                                   | 10 paar         |                 | 5 paar          |
| Afmetingen kartonnen dozen (mm) | 335 x 210 x 130                          |                 | 335 x 245 x 130 | 365 x 260 x 133 |
| Afmetingen dozen (mm)           | 680 x 234 x 356                          | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 695 x 276 x 385 |



# Jallatte®

www.jallatte.com