

# JYJY103 JALDYNAM ESD

# J-ENERGY



**S3S CI FO SR**  
**EN ISO 20345:2022**  
**Van 35 tot 48**



Link-ESD

ASSEMBLÉ  
EN  
FRANCE



- Schacht nubuck / textiel
- **Innoverende zool Infinergy® de BASF**
- Antistatisch
- Punt van aluminium en perforatiebestendige niet metaal S

- ❖ Hoog veiligheidsschoen van het type urban sport, vervaardigd met een **anti-vermoeings-technologie**, zwarte kleur.
- ❖ Veiligheidsschoen dat elektronische voorzieningen tegen electrostatische ontladingen beschermt. ESD-verspreidende electrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm **EN 61340-4-3** en **EN 61340-5-1**.
- ❖ Schacht nubuck en technisch textiel. Tussenlaag van TPE-U geïntegreerd bij het strikgedeelte voor een goede ondersteuning van de hak, een betere stand van de voet in de schoen en ter bescherming tegen verstuikingen.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 7 paar oogjes. Blokkeerlusje voor lip, zodat ze tijdens het stappen in de juiste positie blijft. Veter van 160 cm.
- ❖ Trekkers de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken..
- ❖ **Soft+ Gel** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd en uitgerust met Link ESD™, systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-1:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FleXtane™ By Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van **Ø 3 mm (Small)** overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, 100% composiet, direct op de schacht genaaid en bedekt 100% van de voet voor een integrale bescherming.
- ❖ Innoverende zool **J-Energy** van bi-component PU / Tussenlaag van E-TPU, Expanded Thermoplastic Polyurethane, ook wel **Infinergy® van BASF**, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan **55% van de energie** te regenereren om de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoening te verkleinen.



**Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022**

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,66** (≥ 0,31)

B- Van voor naar achter **0,49** (≥ 0,36)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C- Heel vooruit **0,29** (≥ 0,19)

D- Van voor naar achter **0,24** (≥ 0,22)

- Tussenzool van PU.
- Tussenlaag van E-TPU met geringe dichtheid van 0,25.

- Net zo elastisch als rubber maar dan lichter.
- Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
- Goede chemische weerstand.
- Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.
- **Dynamische prestaties in 3 fasen: Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie**

**Infinergy®**

Made with Infinergy® by BASF

|                            |  |                 |                 |                 |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewicht                    | Bruto (42) : 1390 g / Neto (42) : 1182 g |                 |                 |                 |
| Maat                       | 35 tot 39                                | 40 tot 42       | 43 tot 45       | 46 tot 48       |
| Verpakking                 | 5 paar                                   | 10 paar         |                 | 5 paar          |
| Afmetingen kartonnen dozen | 335 x 210 x 130                          |                 | 335 x 244 x 130 | 365 x 260 x 133 |
| Afmetingen dozen (mm)      | 680 x 234 x 356                          | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 695 x 276 x 385 |



**Jallatte®**

www.jallatte.com